

*To satisfy your real time  
technology demand.*

**B-452**  
Barcode  
Label Printer



# B-452

## 特性

- ☆ 熱轉熱感兩用
  - ☆ 300dpi的解析度
  - ☆ 列印寬度4英吋
  - ☆ 體積小不佔空間
  - ☆ 提供WIN 98/2000/XP/ NT driver
- 可擴充多種功能給你最完整的配備

## 實用性

- ☆ 節省時間
- ☆ 本機採用高速列印
- ☆ 設計精巧裝紙裝碳帶容易
- ☆ 可加裝網路卡在Etherent
- ☆ 具單機操作功能
- ☆ 可使用多樣化標籤紙材質

## 適用行業

- ☆ 大型倉儲—進出貨管理
- ☆ 運輸業—列印出貨棧地址標籤版
- ☆ 醫療業—列印血庫試管標籤
- ☆ 零售業—列印價格產品說明標籤  
貨價卡
- ☆ 製造業—列印產品及序號標籤
- ☆ 印刷業—列印各式姓名貼紙

## 列印規格

列印模式：熱轉與熱感兩用  
解析度：11.8 dots/mm (300dpi)  
列印寬度：105.7mm  
列印長度：15mm-500mm  
列印速度：2", 4" 每秒  
定位模式：透光，黑點均可感測

## 字型種類

內建20種各類型式，可做倍率水平及垂直放大  
內建7種向量字型可做水平及垂直任意放大  
可支援BMP,PCX圖型檔  
可列印框、水平線、垂直線、斜線、菱形  
文字、條碼、圖型可做 0, 90, 180, 270 度旋轉  
定位模式：透光，黑點均可感測

## 條碼種類

EAN13, EAN13+2, EAN+5  
UPC-E, UPE+2, UPC-E+5  
UPC-A, UPC-A+2, UPC-A+5  
MSI, ITF, NW7, CODE 39, CODE93,  
CODE 128, industrial 2 to 5  
UCC / EAN128, Customer bar code, POSTNET  
RM4SCC, KIX code  
二維條碼：Date Matrix, PDF417, QR code  
Maxi code

## 電氣規格

電源：100V-120V  
操作溫度：5-40度  
濕度：25%-85%  
安規：FCC、UL、CSA、  
台灣 EMI 檢測合格

## 外觀尺寸

高 245mm  
寬 270mm  
深 200mm  
重量 4.7kg

## 標籤規範

標籤寬度：47mm-114mm  
標籤長度：批次模式 13mm-997mm  
剝離模式 23.4mm-997mm  
裁切模式 31mm-993mm  
標籤厚度：0.1-0.17mm  
標籤容量：100mm  
材質種類：特多龍、反銀龍、PVC、合成紙、  
UL標籤、透明紙、防盜標籤、HI-FI紙、  
吊牌，水洗標、銅板紙

## 碳帶規範

碳帶寬度：40mm-114mm  
碳帶長度：300公尺  
碳帶種類：WAX, WAX / RESIN, RESIN

## 傳輸介面

2 個序列埠：RS-232C  
鍵盤介面  
1 個印表機埠 (另購)  
記憶體：內建 2 MB

## 選購配備

B-7205-H-QM：裁刀  
B-7904-4-QM：剝離模組  
B-7704-IO-QM：印表機埠  
B-7704-IO-QM：I/O 擴充卡  
B-7804-E1M-QM：1 MB 記憶體擴充卡  
KB-80-QM：單機操作鍵盤